

WARUNKI TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Hard-Top	Soft-Top	Podwozie
1.	Masa własna pojazdu [kg]	2350	2350	2040
2.	Nadwozie	3-D	3-D	2-D
3.	Zbiornik paliwa [dm ³]	50	50	50
4.	Ładowność [kg]	1150	1150	1460
5.	Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3500	3500	3500
6.	Dopuszczalne obciążenie osi: [kg]			
	• przód	1500	1500	1500
	• tył	2200	2200	2200
7.	Dopuszczalna masa przyczepy: [kg]			
	• bez hamulca	750	750	750
	• z hamulcem	1500	1500	1500

- **Silnik wysokoprężny Andoria:**

- Typ: ADCR
- rodzaj: wysokoprężny, 4-suwowy, turbodoładowany z intercoolerem Common-Rail
- wtrysk paliwa: 2,636 dm³
- Pojemność skokowa: 85 kW (115 KM)
- moc max: 250 Nm (1800-2400 obr/min)
- max moment obrotowy:

- Układ napędowy

- Skrzynia biegów: manualna, pięciobiegowa
- Skrzynia rozdzielczo-redukcyjna: 4x4 z możliwością odłączania przedniego napędu

- Parametry trakcyjne

- Najmniejsza średnica zawracania: 13,55 m
- Głębokość brodzenia: 0,8 m
- Prędkość maksymalna: 130 km/h
- Minimalny prześwit: 220 mm
- Kąt natarcia (bez wciągarki): 40°
- Kąt zejścia: 40°

- Zawieszenie przednie zależne

podłużne resory wielo-piórowe, hydrauliczne amortyzatory podwójnego działania

- Zawieszenie tylne

zależne, podłużne resory wielo-piórowe, hydrauliczne amortyzatory podwójnego działania

- Rama

spawana z kształtowników o przekroju prostokątnym

- Hamulec

hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganie podciśnieniowym

- Hamulec postojowy

mechaniczny, sterowany dźwignią ręczną

- Koła

- Obręcz: 16"
- Ogumienie: szosowe lub terenowe, do uzgodnienia

- Mechanizm kierowniczy

przekładnia ze wspomaganie hydraulicznym

- **Wymiary podstawowe:**

Lp.	Wymiar [mm]	Hard-Top	Soft-Top	Podwozie
1.	Długość (bez wciągarki)	4660	4660	5570
2.	Szerokość	1870	1870	1870

3.	Wysokość	2190	2190	2190
4.	Rozstaw osi	2827	2827	3200
5.	Rozstaw kół przednich	1635	1635	1635
6.	Rozstaw kół tylnych	1630	1630	1630
7.	Zwis przedni	950	950	950
8.	Zwis tylny	1010	1010	1420
9.	Prześwit	220	220	220
10.	Głębokość brodzenia	800	800	800

HONKER – wersja hard-top / soft-top

